

# ANALOG-HD アクセサリ


## アナログHD(TVI/CVI/AHD)信号をアナログ(CVBS)信号に変換

 アナログHD入力  
TVI/CVI/AHD

CVBS出力

 アナログHD  
ループスルー
NTSC  
PAL

### アナログHDダウンコンバータ SC-MAC02



仕様	
入力信号	AHD/HD-TVI/HD-CVI 720P30/720P25/720P60/720P50/1080P30/1080P25/ NTSC/PAL
出力信号	LOOP Output: 入力信号と同じ信号フォーマット Digital Output(HDMI): 入力信号と同じ信号フォーマット Analog Output : NTSC/PAL
入力電源電圧	DC+12V±10%
消費電力	2.64W(12V/220mA)
主な機能	信号状態表示 (LED表示)、信号入力75Ω終端スイッチ
動作温度	-10℃~50℃ (湿度: 0%RH~80%RH)
寸法	W 103 ×H 60 × D 25mm


## アナログCVBS/アナログHD信号を4系統出力する映像分配器

 アナログHD入力  
TVI/CVI/AHD

CVBS入力

CVBS出力

### ANALOG HD 4分配器 SC-MA1VDA



仕様	
入出力信号	1系統 アナログHD(AHD/HD-TVI/HD-CVI),アナログCVBS
出力信号	4系統 入力信号と同じ
入力電源電圧	DC+12V±10%
消費電力	0.6W(12V/50mA)
動作温度	-10℃~50℃ (湿度: 0%RH~80%RH)
寸法	W 105 ×H 26 × D 60mm

株式会社ケイグランデ



〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1

TEL 03-3815-9970 FAX 03-3815-9971

URL <http://www.k-grande.com>